

## Печать PS - файла из PageMaker

Все триадные (СМҮК) цвета в диалоговом окне Edit Color должны иметь атрибуты: Type=Process и Model=CMYK. Все в полосы изображения должны иметь в диалоговом окне Links Manager статус Up to Date. Все заверстанные в полосы цветные растровые изображения должны быть CMYK изображениями. Никогда не уничтожайте информацию о заверстанных в полосы изображениях из диалогового окна Link заверстанные s Manager (кнопка Unlink). Даже если все изображения сохранены в составе публикации. Не вставляйте изображения в полосу через Clipboard!

1. Обрезной формат вашего издания должен ровно соответствовать размеру страницы (Page Size). Во вкладке Compose to printer (Скомпоновать для принтера) необходимо выбрать устройство окончательного вывода, в нашем случае принтер Prinergy Refiner. Разрешение 2400 dpi.

Параметры документа	Да			
формат: 🗛 💌	Отменить			
<u>Р</u> азмер: 210 × 297 мм	Номера			
Ориентация: 💽 <u>К</u> нижная 🛛 <u>А</u> льбомная				
Варианты: 🔽 Двусторонняя 🔲 Нас <u>т</u> рои́ка макета	a			
🔽 Ра <u>з</u> ворот 🗖 Новая ну <u>м</u> ерация	страниц			
Количество <u>с</u> траниц: 1 № перво <u>и́</u> страницы: 1				
Поля				
Внутреннее 25 мм <u>В</u> нешнее 20	мм			
В <u>е</u> рхнее 20 мм Ни <u>ж</u> нее 20	мм			
Разре <u>ш</u> ение: 2400 <b>т</b> очек на дюйм				
Скомпоновать для принтера: Prinergy Refiner on FILE:				

2. File > Print. Принтер и PPD - Prinergy Refiner.

Перед этой операцией следует подключить PPD, для этого файл «Prinergy Refiner.ppd» нужно скопировать в эту папку «X:\Program Files\Adobe\PageMaker 7.0\RSRC\USENGLSH\PPD4».

Печатать документ		
Принтер: Prinergy Refiner on FILE:	•	Печатать
PPD: Prinergy Refiner	Копии в подбор           6           6           6           7           8           7           9           7           9           10	Отменить
<u>К</u> опий: 1	<u>Ч</u> ерновик	Документ
© Вс <u>е</u> Печатать:	Подряд	Бумага
С Выборочно: 1	Кни <u>ж</u> ные развороты	Вариант <u>ы</u>
Игнорировать атрибут «Непечатный»	🗌 Пустые страницы	Цвет
Книга Печатать все публикации книги	Ориентация	<u>С</u> войства
Г Бу <u>м</u> ага отдельно для каждой публикации		Восстановит <u>ь</u>



 Формат заказной. В появившемся окне ввести значения: ширина страницы + 24 мм, высота страницы + 24. Поставить галочки - типографские метки, только выход за край, страница по центру, масштаб 100%.



4. Графические данные - без настройки, загружать шрифты - PostScript и TrueType. Поставить галочку «записать PostScript файл». Нажать кнопку «каталог», указать имя и расположение PS файла.

ечатать: Варианты		
Изображения / TIFF		Сохранить
[рафические данные:	Без настройки 💌	
<u>К</u> одирование данных:	В кодах ASCII	Отменить
PostScript		Документ
<u>З</u> агружать шрифты:	PostScript и TrueType	Бумага
Г Р <u>е</u> гистрация PostScr	ipt-ошибок	Вариант <u>ы</u>
🔽 Записать PostScript-g	<u>р</u> айл: <u>Untitled.ps</u> K <u>a</u> талог	Цвет
Стандартный файл	🥅 Ка <u>ж</u> дая страница независимо	Свойства
○ EPS-фай <u>л</u>	Увеличить выход за обрез	
С Дл <u>я д</u> опечатной об	работки	Восстановить

5. Выбрать «совмещённый оттиск», «цвет».

Печатать: Цвет			
Совмещенный оттиск	<u>З</u> еркало		Сохранить
• Цвет	<u>Негатив</u>		0
🔘 Все цвета - <u>ч</u> ерным	🔲 Со <u>х</u> ранить це	вета EPS	Отменить
С Цв <u>е</u> тоделение		<u>П</u> араметры СМS	Документ
Выполнить на принтере Печатать Краска		Все кр <u>а</u> ски	Бумага
x Process Cyan	-	Отменить выбор	Варианты
x Process Magenta x Process Yellow x Process Black	- -	Все триадными	Цвет
🔽 Печатать краску		Удал <u>и</u> ть ненужные <b>150,0</b> lpi	 Свойства
оптимальный растр: По умолчанию	<ul> <li>У<u>г</u>ол накло</li> </ul>	она: <u>45,0</u> град.	Восстановит <u>ь</u>

- Нажать клавишу CTRL, кнопка «сохранить» изменится на «стиль», задать имя новому стилю. Все настройки сохраняться для последующего применения. Стили печати выбираются они из меню файл > стили печати.
- 7. Нажать «Сохранить».